



Allgemeine Bedingungen (AVB)

BKP 281.1 / KUNSTHARZBELÄGE

Normen und Vorschriften

Norm SIA 118 „Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten“

- Norm SIA 252 „Fugenlose Industriebodenbeläge und Zementüberzüge“
- Norm SIA 414 „Masstoleranzen im Hochbau“
- Norm SIA 752 „Normenspezifische Vertragsbedingungen“
- SUVA-Vorschriften

Bauseitige Leistungen

Unterlage taloschiert, tragfähig, der Qualität C30/37 ohne Verunreinigung durch Öle, Fette, Chloride, usw. mit folgender Ebenheit:

- a) für Fließmörtelbeläge +/- 3mm
- b) für Mörtelbeläge +/- 5 mm

Zufahrt bis zum Bauzugang
für Lastwagen
für Lieferwagen

Stromanschluss, max. 50 m vom Einbauort entfernt

V230 / A 10

V400 / A 16

V400 / A 25

V400 / A 40 für HTC-Schleifmaschine

V400 / A 65 für die Kugelstrahlanlage

Installationsplatz

Gedeckt, min. 100 m²

Geschlossen, Temperatur min. + 15°C, min. 100m²

Schutz des Einbauortes vor Witterungseinflüssen wie: Zugluft, Sonneneinstrahlung, Tropfwasser sowie Schutz vor Fremdnutzung

Untergrund- und Raumtemperatur + 15 °C

Beleuchtung des Einbauortes

Schuttmulden zur Deponie der Abfälle